

5000 TRILOCK

Serrure mécanique à mortaiser multipoin

 Vachette®

ASSA ABLOY

*ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions**

**ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de porte*

D'une serrure standard à une serrure A2P*** (1), sans rien perdre de l'esthétique de votre porte !

Garantie
10 ANS



SECURITE

- Anti-effraction(1) : version A2P* (avec ensemble Florence 2), A2P** (avec ensemble Julia 2) et A2P*** (avec ensemble Laura 2)
- Fonctionne avec un cylindre profilé européen, panneton DIN
- 3 ou 5 points de condamnation
- Option entrebâilleur encastré

RESISTANCE

- Pênes oblongs permettant de limiter les amorces à la rupture dans les empennages des huisseries métalliques
- Pêne dormant en acier avec 2 goupilles anti-sciage en version A2P*, A2P** et A2P***
- Pêne dormant en acier au manganèse en version A2P** et A2P***
- Coffre central blindé en acier au manganèse en versions A2P** et A2P***
- Tringles en acier galvanisé

CONFORT

- Facilité de fermeture : pêne ½ tour bombé limitant le bruit au claquement
- Fouillot incliné pour maintien de la béquille à l'horizontal
- Pas de jeu au niveau de la poignée : fouillot de béquillage équipé d'un dispositif de rattrapage de jeu

FACILITE D'INSTALLATION

- Réversible sans démontage (droite ou gauche)
- Trous de fixation au cylindre et à la béquille traversant adaptés à tous types de rosaces, ensembles blindés et garnitures sur plaque



ASSA ABLOY is the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-users needs for security,
safety and convenience.*



*ASSA ABLOY est le leader
mondial des solutions d'ouverture
de porte destinées à répondre
aux exigences de sécurité, de protection
et de confort de l'utilisateur final.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Coffre central

- Acier galvanisé
- Versions A2P*** : coffre blindé en acier manganèse
- Dimensions : 148 x 78 x 15 mm
- Axe : 50 mm
- Fouillot : carré de 7 mm (8 mm sur demande)
- Entraxe : 70 mm

Têtière

- Acier épaisseur 3 mm
- Finition peinture époxy cuite à 200° (bronze 39) ou Process Colors by Vachette sur demande

Pênes

- Pêne dormant : manœuvre à la clé, condamnation à 2 tours
- Pêne ½ tour bombé : manœuvre à la béquille ou à la clé, pêne ½ à l'équerre
- Pêne ½ réversible
- Modèle 5000 : 3 pênes oblongs
- Modèle 5700 : 2 x 2 pênes ronds écartés de 20 mm
- Modèle 5900 : 2 x 2 pênes ronds écartés de 100 mm

Serrure accessibilité : 5000 A120 XL

- Serrure permettant avec sa béquille d'être conforme à la loi n°2005- 102 du 11 février 2005 sur l'accessibilité en situation du handicap ou à mobilité réduite (PMR)
- Serrure apte à équiper des blocs-portes coupe-feu. PV feu ½ h sur porte bois + certification CE. PV feu 2h sur porte acier + certification CE
- Serrure destinée à recevoir une poignée jusqu'à 251 mm de longueur

Serrure urgence : 5000 URG

- Sortie toujours libre

Option (à commander séparément)

- Gâche plate ou gâche équerre (perte de la qualification de l'A2P*** (1))

ASSA ABLOY is the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-users needs for security,
safety and convenience.*

*ASSA ABLOY est le leader
mondial des solutions d'ouverture
de porte destinées à répondre
aux exigences de sécurité, de protection
et de confort de l'utilisateur final.

